



AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

Onderhoud Moso Bamboo
versie 1

Moso Bamboo X-treme & Moso Bamboo N-durance

Let op: Awood geeft met dit document een beknopt advies, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Voor sluitend advies kunt u de documentatie op www.moso-bamboo.com raadplegen of contact opnemen met Moso Bamboo.

Kopkantsealer

Kleine scheurtjes en splinters op het oppervlak en op de uiteindes van de planken kunnen ontstaan door de verschillende drogingseigenschappen van het oppervlak en de kopsen kanten. Het oppervlak wordt na verloop van tijd ook ruwer. Dit fenomeen is normaal voor de meeste hardhoutsoorten en is bij de Bamboo X-treme & N-durance geminimaliseerd door het unieke 'Thermo-Density' productieproces.

Scheurtjes aan de kopsen kanten kunnen verder worden geminimaliseerd door het aanbrengen van een sealer. Splinters en ruwheid van de terrasplanken kunnen beperkt worden door het terras schoon te maken met de speciale silicium carbid bezem of boenmachine met silicium carbid schijf.



Borstelen

Moso raadt aan het eerste onderhoud uit te voeren 3 tot 4 maanden na de installatie, of niet later dan na de eerste winter, als het oppervlak ruwer is geworden en de olie beter hecht. De silicium carbid schijf is zeer geschikt voor het reinigen van het oppervlak. De licht schurende werking ervan verwijdert tevens eventuele losse vezels. Moso raadt aan de carbid schijf te gebruiken in combinatie met Woca Exterieur-cleaner om eventueel vuil of groene aanslag te verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen.

Silicium Carbide borstelschijf

Te gebruiken met boenmachines.



Silicium Carbide Bezem



Indien uw terras moeilijk bereikbare hoeken of andere uitdagingen bevat kunt u de Silicium carbid bezem gebruiken om deze plekken te bereiken. Voor een kleiner terras kunt u er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Silicium carbidborstel voor het gehele terras, maar wij raden aan om de silicium borstelschijf toe te passen voor het beste resultaat. De licht schurende werking ervan verwijdert tevens eventuele losse onregelmatigheden.

Gebruik geen standaard schrobborstel bij het onderhouden van bamboe. Niet-silicium borstels, oftewel standaard schrobborstels, trekken de vezels met zich mee, waardoor er splinters en daarmee eventuele beschadigingen ontstaan.

Stappenplan Reinigen

- Maak het terras goed nat met water, gebruik indien mogelijk een tuinslang.
- Mix de exterieur-cleaner met water in een verhouding 1:2 en breng deze aan. Indien het terras erg vervuild is kan de exterieur-cleaner onverdund gebruikt worden.
- Reinig vervolgens met de silicium carbid bezem of machinaal met de silicium carbid schijf.
- Schrob de terrasplanken in de lengterichting totdat de planken volledig schoon worden.
- Bij gladde terrasplanken dient eerst onder een hoek van 45 graden te worden geschrobd, waarna vervolgens in de lengterichting wordt geschrobd. Bij gebruik van de machine met schijf is deze stap niet nodig.
- Herhaal bovenstaande stappen indien nodig.
- Reinig vervolgens zorgvuldig met schoon water.
- Laat het Bamboe terras volledig drogen (ca. 24 uur). Pas als het materiaal volledig droog is kan de oliebehandeling starten.

Exterieur-cleaner



Terrasolie



Moso raadt aan een terras tenminste een keer te oliën met water-gedragen Woca terrasolie en periodiek te reinigen zoals hiernaast omschreven. Naarmate van tijd zal het aantal jaarlijks loskomende vezels aanzienlijk verminderen. Na deze behandeling kunt u het terras verder zonder behandeling laten vergrijzen. Indien een donkerdere kleur is gewenst, zal het regelmatig aanbrengen van Woca terrasolie nodig zijn. Jaarlijks reinigen met de silicium carbid bezem/schijf is echter noodzakelijk. Het is raadzaam om het terras zoveel mogelijk vrij te houden van stof en vuil (door regelmatig met een bezem te reinigen).



Awood is gespecialiseerd in de handel van hout, bamboe en houtcomposieten voor de toepassing van buitenparket en gevelparket. Onze focus ligt op kwaliteit, daarom handelen wij slechts in een beperkte selectie van A-merken. Ook wordt kwaliteit verzekerd door actief samen te werken met de bouwgerelateerde professional en tuinprofessional.

Door jarenlange ervaring met productie en montage kunnen wij u de best passende opties voor uw terras-, gevel-, wand-, plafond- of dakproject geven. Met een zeer uitgebreid machinepark hebben wij de mogelijkheid om unieke profielen te schaven, de enige beperking is uw verbeeldingskracht.

Kwaliteit en duurzaamheid gaan bij Awood hand in hand. Zo zijn we gespecialiseerd in het gebruik van duurzame materialen. Met onze jarenlange ervaring en kennis zorgen wij ervoor dat u alleen de beste kwaliteit krijgt.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17:00 (op vrijdag tot 16.30) via **0413 249 885** en **info@awood.nl**