

MorgoFassade Economic

MorgoFassade Economic* is een UV-gestabiliseerd gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 20 mm en 20 procent per vierkante meter. De folie weegt circa 200 gram per vierkante meter, is waterkerend, damp-open en is brandklasse B-s1,d0 volgens Euroclass EN 13501 gecertificeerd. Een combinatie van factoren die garant staan voor maximale bescherming van de achterliggende constructie.

* In Plus uitvoering leverbaar, voorzien van dubbele kleebrand.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

BROCHURE

Product specificaties:

Gewicht

Ca. 200 g/m²

Kenmerken

Gevel
Waterkerend W1
Damp-open
UV-Gestabiliseerd
Plus uitvoering met dubbele kleebrand
Brandklasse B-s1,d0
KOMO
CE

Rek bij breuk (12311-1)

Lengte: 25%
Breedte: 25%

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: 0,04m

Brandklasse (EN13501-1)

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +100°C

Buitenexpositie

Max. 9 maanden (onbeschermd)
Geslaagd voor 5000 uren test volgens EN13859-2

Rapporten

CE Gecertificeerd
Efectis Brandrapport

Toepassing

Gedeeltelijk open gevels met een maximale open voegbreedte van 20 mm en maximaal 20 procent per m² van de totale gevel

Afmeting

1,50m x 50m¹
Rollen zijn op iedere gewenste maat (vanaf 60mm) te snijden. Afname per volle rol.



Brandklasse B-s1,d0

Verpakking

per rol, 36 rol per pallet

Treksterkte (EN 12311-1)

Lengte: 290N/50mm

Breedte: 190N/50mm

EAN Code

8720094450995 (1.50 x 50m)

8720094451022 (1.50 x 50m Plus)



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl