

MorgoProthan

MorgoProthan is een oplosmiddelvrije contactkit op basis van vinylcopolymeer en uitermate geschikt om MorgoVent dak- en wandfolies en diverse MorgoFassade wandfolies te verlijmen. De overschilderbare lijm hecht zeer goed, ook onder moeilijke omstandigheden, zoals op vochtige, natte en poreuze ondergrond. Een duurzame lucht- en waterkering is hiermee gegarandeerd. MorgoProthan is zowel in kokers (310ml) als worsten (600ml) leverbaar.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend
Luchtdicht

EAN Code

8720094452937 | 310ml (koker)
8720094452920 | 600ml (worst)

Toepassing

Verlijmen MorgoVent, diverse MorgoFassade en andere folies op vrijwel alle voorkomende ondergronden.

Verwerking: Op schone, stofvrije ondergrond toepassen, bij sterk zuigende ondergrond en aansluitingen naar metselwerk, metaal en onbewerkt hout altijd MorgoPrimer toepassen.

Verpakking

Kokers 310ml, 20 per doos
Worsten 600ml, 12 per doos

Verbruik

Ca. 9m¹ per koker (Het verbruik is afhankelijk van de achter constructie en het type gevelbekleding.)

Ca. 18m¹ per worst (Het verbruik is afhankelijk van de achter constructie en het type gevelbekleding.)

Verwerkingstemperatuur

+6°C | +30°C



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl