

MorgoAirseal Black UV Tape

MorgoAirseal Black UV Tape is een UV-gestabiliseerd, waterkerende, enkelzijdig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen speciaal Nonwoven (HALS Stabilised), met daartussen een High Breathable Film (HBF) met wapening. De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. De bijzondere waterkerende en UV- gestabiliseerde eigenschappen zorgen ervoor dat MorgoAirseal Black UV Tape kan worden toegepast in gevels. Bijvoorbeeld in combinatie met folies van Morgo Folietechniek, waarbij de tape zorgt voor een betrouwbare lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingsen en verbindingen.

Verwerkingsvoorschriften

De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeftaag en is extreem verouderings bestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een primer toe te passen. Voor een goede kleeftaag is een overlap van 30mm noodzakelijk.

BROCHURE

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend
Luchtdicht
UV-Gestabiliseerd

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Afdichtingstape voor binnen en buiten, ook geschikt tijdens open fase.

Afmeting

60mm x 25m¹
80mm x 25m¹

Dikte

Ca. 0,46mm (zonder schutlaag)

Treksterkte (AFERA 5004)

250N/50mm

Rek bij breuk (AFERA 5004)

75%

EAN Code

8720094453088 (60mm x 25m)
8720094453156 (80mm x 25m)
8720094453071 (100mm x 25m)
8720094455761 (150mm x 25m)



100mm x 25m¹

150mm x 25m¹

Leverbaar in breedtes tot max 1.500mm

Verpakking

60mm x 25m¹ | 10 rollen per doos

80mm x 25m¹ | 6 rollen per doos

100mm x 25m¹ | 6 rollen per doos

150mm x 25m¹ | 4 rollen per doos



Morgo Folietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen

Tel: +31 (0) 575 511 508

E-mail: info@morgofolietechniek.nl